

**Thermo-55™ TABACATTACK FOR PROFESSIONAL USE ONLY. DO NOT DILUTE – APPLY WITH THERMAL FOGGING DEVICE ONLY.** Thermo-55 is formulated to achieve best results when applied using thermal fogging devices such as Thermo-Gen™ or Electro-Gen™ units. For best results in smoke odor control procedures use Thermo-55 in Unsmoke's Three-Step Odor Control Process. See LegendBrandsRestoration.com for details on this process. 1) Suppress odor by low pressure spraying with odor counteractant such as 9-D-9™. See the 9-D-9 label for details. 2) Treat the floor with C.C.C.™ (Crystal Odor Counteractant) per label instructions. 3) Apply thermal fogging per directions below, then exhaust/ventilate. **Note: Thermo-55 is used full strength; do not dilute.** **DIRECTIONS/CAUTIONS FOR THERMAL FOGGING:** 1) Survey to determine the potential for exposure to sensitive individuals. Take special precautions to minimize exposure of potentially sensitive individuals. 2) Be sure that application equipment is in good working order. 3) Turn off pilot lights and eliminate ignition sources and review indoor fogging precautions. 4) Evacuate the treatment area – including pets. Remove or protect food, utensils or materials potentially adversely affected by petroleum distillates. Use respirators to application personnel. 5) Best results are achieved when temperature of area to be treated is above 55°F (12.8°C). 6) Apply Thermo-55 at rate of 1 ounce per thousand cubic feet (30 mL/28 cubic meters) of airspace. 7) Doors and windows should remain closed for 30 minutes after fogging. 8) Ventilate treatment area for at least 60 minutes prior to re-entry or re-occupancy. For additional applications and product safety information, see the Thermo-55 User Guide and SDS at LegendBrandsRestoration.com. Not recommended for use in ventilating systems. **AVOID CONTACT OF THE LIQUID PRODUCT ON PLASTIC, PAINTED OR VARNISHED SURFACES.** **WARNINGS:** This product is safe when used as directed. **CONTENTS:** distillates, petroleum, hydrotreated light (CAS 64742-47-8, EC 265-149-8), terpenes and terpenoids, sweet orange-oil (CAS 68647-72-3, EC 614-678-6), terpenes and terpenoids, lemon-oil (CAS 68917-33-9, EC 614-796-8), 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol (CAS 56539-66-3, EC 260-252-4), linally acetate (CAS 115-95-7, EC 204-116-4), benzyl benzoate; fragrance: hexyl cinnamal, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, citronellol, estragole; butylphenyl methylpropional; coumarin; myrcene; safrole

**Thermo-55™ TABACATTACK USAGE PROFESSIONNEL. NE PAS DILUER – APPLIQUER EN UTILISANT DES NÉBULISATEURS THERMOGENES.** Thermo-55 est formulé de manière à atteindre de meilleurs résultats lorsqu'il est appliqué thermique utilisant des dispositifs tels que la formation de buee Thermo-Gen™ ou Electro-Gen™ unités. Pour de meilleurs résultats, l'odeur de fumée dans les procédures de contrôle de l'utilisation Thermo-55 en Unsmoke de Trois Etapes du Processus de Nettoyage. Voir LegendBrandsRestoration.com pour plus de détails sur ce processus. 1) Supprimer l'odeur de la pulvérisation basse pression à l'odeur counteractant telles que 9-D-9™. Voir l'étiquette 9-D-9 pour plus de détails. 2) Traiter le sol avec C.C.C.™ (Crystal Odor Counteractant) par les instructions de l'étiquette. 3) Appliquer la formation de buee thermique par les directions ci-dessous, puis d'échappement / ventiler. **Note: Thermo-55 est utilisée pleinement, ce n'est pas dilué.** **DIRECTIONS / MISES EN GARDE DE THERMAL FOGGING:** 1) Etude de déterminer le potentiel d'exposition pour les personnes sensibles. Prendre des précautions spéciales pour réduire au minimum l'exposition des personnes potentiellement sensibles. 2) Assurez-vous que le matériel est en bon état de fonctionnement. 3) Coupez la veilleuse s'allume et d'éliminer les sources d'inflammation et de l'examen intérieur emballage précautions. 4) de procéder à l'évacuation de la zone de traitement – y compris les animaux de compagnie. Retirer ou protéger les aliments, des ustensiles ou des matériaux potentiellement affectées par les distillats de pétrole. Numéro de l'application des respirateurs personnel. 5) Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la température de la zone à traiter est supérieure à 55°F (12.8°C). 6) Appliquer Thermo-55 au taux de 1 oz par mille de pieds cubes (30 mL/28 mètres cubes) de l'espace aérien. 7) Les portes et les fenêtres doivent rester fermées pendant 30 minutes après la formation de buee. 8) Ventiler la zone de traitement avant l'entrée pendant au moins 60 minutes ou la re-occupation. Pour une description détaillée Guide de l'utilisateur, aller à la LegendBrandsRestoration.com. Not recommended pour une utilisation dans les systèmes de ventilation. **ÉVITER TOUT CONTACT DU PRODUIT LIQUIDE DE PLASTIQUE, SURFACE EST PEINTS OU VERNIS.** **GARANTIE:** Ce produit est sans danger lorsqu'il est utilisé selon les instructions. **CONTENTS:** Distillats légers de pétrole, hydrotraités (CAS 64742-47-8, EC 265-149-8), terpènes et terpénoïdes, huile d'orange douce (CAS 68647-72-3, EC 614-678-6), terpènes et terpénoïdes, huile de citron (CAS 68917-33-9, EC 614-796-8), 3-méthoxy-3-méthylbutan-1-ol (CAS 56539-66-3, EC 260-252-4), acétate de linallyle (CAS 115-95-7, EC 204-116-4), benzoate de benzyle; parfum: hexyl cinnamal, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-diméthyl-, citronellol, l'estragole; butylphénylméthylpropional; la coumarine; myrcène; safrol



**THERMO 55™**  
**TabacAttack**  
SOLVENT-BASED  
TOBACCO/CANNABIS  
ODOR COUNTERACTANT

NEUTRALISANT À BASE DE SOLVANT  
DE L'ODEUR DE TABAC ET DE CANNABIS

Manufactured by/fabrizado por ProFestore® Products  
A Legend Brands® product  
Emergency/urgence: 800-535-0563  
Product Information/Información: 800-822-3030  
REORDER: 119825 (43002060)  
Made in USA/Produced in USA  
2020 ProFestore® Products 109445 F



**Thermo-55™ TABACATTACK PARA USO PROFESIONAL. NO DILUIR – APLICAR CON UN NEBULIZADOR TÉRMICO SOLAMENTE.** Thermo-55 está formulado para lograr mejores resultados cuando se aplica nebulización térmica utilizando dispositivos como Thermo-Gen™ o Electro-Gen™ unidades. Para obtener los mejores resultados en los procedimientos de control de olor de humo uso Thermo-55 en Unsmoke de Tres Etapas del Proceso de Limpieza. Ver LegendBrandsRestoration.com para más detalles sobre este proceso. 1) Eliminar el olor por pulvérisación a baja presión con olor counteractant como 9-D-9™. 9-D-9™ ver la etiqueta para más detalles. 2) Tratar el suelo con C.C.C.™ (Crystal Odor Counteractant) por instrucciones de la etiqueta. 3) Aplicar nebulización térmica por debajo de las direcciones y, a continuación, aspiración / ventilación. **Note: Thermo-55 se utiliza toda la fuerza, no se diluye.** **INSTRUCCIONES / PRECAUCIONES PARA THERMO 55 NEBULIZACIÓN:** 1) Estudio para determinar el potencial de exposición a personas sensibles. Tomar precauciones especiales para minimizar la exposición de las personas potencialmente sensibles. 2) Asegúrese de que los equipos de aplicación se encuentran en buen estado de funcionamiento. 3) Apague las luces piloto y eliminar fuentes de ignición y el examen interior empañe precauciones. 4) Evacuar la zona de tratamiento – incluidos los de compañía. Eliminar o proteger los alimentos, utensilios o materiales potencialmente afectados negativamente por los destilados de petróleo. Cuestion de la aplicación personal de los respiradores. 5) Los mejores resultados se logran cuando la temperatura de la zona a tratar sea superior a 55°F (12.8°C). 6) Aplicar Thermo-55 a razón de 1 onza por mil pies cúbicos (30 mL/28 metros cúbicos) de espacio aéreo. 7) Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas durante 30 minutos después de empañe. 8) Ventilar la zona de tratamiento antes por lo menos 60 minutos de volver a entrar o volver a la ocupación. Para una guía del usuario detallada, vaya a LegendBrandsRestoration.com. No se recomienda para su uso en sistemas de ventilación. **EVITAR EL CONTACTO DE LOS PRODUCTOS LÍQUIDOS DE PLÁSTICO, SUPERFICIES PINTADAS O BARNIZADAS. GARANTÍA:** Este producto es seguro cuando se usa según las indicaciones. **CONTENIDO:** 47-8, EC 265-149-8), terpenos y terpenoides, aceite de naranja dulce (CAS 68647-72-3, EC 614-678-6), terpenos y terpenoides, aceite de limón (CAS 68917-33-9, EC 614-796-8), 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol (CAS 56539-66-3, EC 260-252-4), acetato de linalilo (CAS 115-95-7, EC 204-116-4), benzoato de bencilo, fragancia: hexil cinnamal, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, citronelol, estragol; butilfenil metilpropional; cumarina; mirreno; safrol

**THERMO 55™ TabacAttack | Danger Combustible Liquid.** May cause an allergic skin reaction. May be fatal if swallowed and enters airways. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

**Prevention:** Avoid breathing vapour. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/protective clothing and eye face protection. Keep away from flames and hot surfaces. — No smoking. **Response: IF ON SKIN:** Wash with plenty of water and soap. **IF SWALLOWED OR INASH OCCURS:** Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. **IF SMALLERED:** Immediately call a POISON CENTER or doctor (do NOT induce vomiting. **IN CASE OF FIRE:** Use CO<sub>2</sub> dry chemical or foam extinguisher. **If any condition persists: Get medical advice/attention. More details: 1) Add measures may be found in Section 4 of the SDS.** **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep cool. **Disposal:** Dispose of contents/container in an approved waste disposal facility. **Contains:** Distillates, petroleum, hydrotreated light, TERPENES AND TERPENOIDS, SWEET ORANGE OIL. **READ SDS AT LegendBrandsRestoration.com**

**Danger | Liquide combustible.** Peut provoquer une allergie cutanée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour la vie aquatique avec effets à long terme.

**Prévention:** Éviter de respirer les vapeurs. Les vêtements souillés ne doivent pas sortir de l'usine de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale. — Pas de feu. **Réponse: EN CAS D'UN CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS D'INGESTION OU D'INHALATION ACCIDENTELLE:** Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant utilisation. **EN CAS D'INCENDIE:** Appliquer immédiatement un CENTRE ANTIPOLLUCION ou un extincteur approprié. **En cas d'urgence:** Appeler un médecin. **Plus de détails: 1) Voir la section 4 de la fiche de données de sécurité.** **Stockage:** Entreposer le produit dans un endroit bien ventilé. Tenir frais. **Élimination:** Éliminer le contenu/déchet dans une usine d'élimination des déchets appropriée. **Contient:** Distillats, pétrole, lumière hydrotraitée, TERPÈNES ET TERPÉNOÏDES, DOUCE ORANGE, PÉTROLE. **LIRE SDS AT LegendBrandsRestoration.com**

**Net Contents (Contiene Neto) | Gal (3.7 L)**  
Legend Brands USA • 15191 Jolly Wood Road, Birtsmuir, WA 99223 • 800-822-3030  
Legend Brands Canada • 4501 Longway Parkway, Mississauga, ON L4W 1S8 • 800-535-0563  
Legend Brands Europe • 42 River Chase Heritage Park, Newport News VA 23601 US • +44 (0) 1508 81 1211